



Марки стретч пленок и их назначение



Hand ULTRA Hand PLUS

Плѐнка предназначена для ручной упаковки различных грузов, без использования упаковочного оборудования, без выступающих острых углов. Выпускается также в виде Джамбо-рулонов для дальнейшей перемотки в ручную плѐнку.



Machine ULTRA Machine PLUS

Машинная плѐнка предназначена для различных грузов, без выступающих острых углов, с помощью паллетоупаковщиков, не оснащённых узлом предварительного растяжения и полуавтоматических паллетоупаковщиков, с узлом предварительного растяжения.



Machine Power

Машинная плѐнка предназначена для упаковки грузов на паллете без выступающих острых углов с помощью автоматических и полуавтоматических паллетоупаковщиков со скоростью обмотки до 30 мин⁻¹, оснащённых узлом предварительного растяжения. Плѐнка обладает повышенной устойчивостью к проколу.



Machine Super Power Machine Ultra Power

Машинная плѐнка предназначена для упаковки грузов на паллете без выступающих острых углов с помощью автоматических паллетоупаковщиков всех типов, оснащённых узлом предварительного растяжения. Плѐнка характеризуется высокими физико-механическими свойствами

Варианты упаковки

Мы готовы предложить нашим клиентам различные варианты упаковки для стретч пленки GLOSSPAK, которая позволит сохранить плѐнку в чистоте и целостности при транспортировке и хранении на складе.



Физико-механические свойства

№	Марка	Наименование показателя и нормы для марок						
		Толщина пленки, мкм	Прочность при растяжении, МПа не менее		Относительное удлинение при разрыве, % не менее		Упругое восстановление, % не менее	Гарантированное эксплуатационное растяжение (preStretch), % не менее
1	Hand Ultra	12-15	20	15	200	350	40	80
2	Hand Plus	17-20	20	15	250	420	40	100
		23-35	25	40	300	450	40	100
4	Machine Ultra	12-15	25	18	250	400	40	100
5	Machine Plus	17-35	25	40	250	450	40	120
		23-35	30	25	300	470	40	150
7	Machine Power	17-20	30	25	300	500	50	180
		23-35	35	30	350	520	50	200
8	Machine Super Power	17-20	35	30	350	550	50	220
		23-35	40	35	400	570	50	250
9	Machine Ultra Power	12	30	25	300	450	50	180
		15	30	25	350	500	50	200

Отдельно выпускаются две марки специализированных стретч-плёнок для применения на **высокоскоростных** автоматических линиях упаковки:

Стретч-плёнки этих марок характеризует максимально улучшенная размотка, повышенная адгезия и удерживающее усилие.

GLOSSPAK

Machine Ultimate Power

Толщина материала от 17 до 35 мкм,

Гарантированный престретч от 300% и выше.

GLOSSPAK

Machine Premium Power

Толщина материала от 12 до 15 мкм,

Гарантированный престретч от 250% и выше.



По всем вопросам обращайтесь по номеру:
+998 99 003 55 55

Или на почту:
sales@glosspak.com

ООО "GLOSSPAK" Узбекистан, г. Ташкент, Ул. Уста Ширин, 116.